Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	სამრეწველო ხმის იზოლაციის ფარდები ALPHAfon – AC.Poly
ID объявлений:	143288
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2025

Дополнительная информация:

ეფექტური და ეკონომიური ფარდები ხმის იზოლაციის პრობლემებისთვის, შექმნილია ხმაურის შესამცირებლად, ჩაქრობისთვის ან შთანთქმისთვის, თუნდაც გარე გამოყენებისას.

კატეგორია: აკუსტიკა ხმაური და ვიბრაციის კონტროლი, მექანიკური ხმაურის კონტროლი

აკუსტიკური მოქნილი გასაშლელი ფარდები ALPHAfon-AC.Poly არის ეფექტური და ეკონომიური გადაწყვეტა ხმის იზოლაციის პრობლემებისთვის, შექმნილია ხმაურის შესამცირებლად, ჩაქრობისთვის ან შთანთქმისთვის, თუნდაც გარე გამოყენებისას.

ხმაურის კონტროლის ფარდა ALPHAfon-AC.Poly

დამზადებულია შიდა ხმის შთამნთქმელი მასალისგან, რომელიც ორივე მხრიდან PVC პოლიესტერის საფარითაა დაფარული.

არსებობს აკუსტიკური ფარდის 2 ტიპი, გამოყენების მიზნის მიხედვით.

ALPHAfon-AC.Poly/sp: ხმის იზოლაციის ფარდები მყარი მძიმე PVC პოლიესტერის საფარით ორივე გარე მხარეს.
ALPHAfon-AC.Poly/sa: ხმის შთამნთქმელი ფარდები ბადისებრი PVC პოლიესტერის საფარით ერთ გარე მხარეს.
აკუსტიკური ფარდები ALPHAfon-AC.Poly, მათი შემადგენლობის გამო, უზრუნველყოფს ეფექტურ ხმის იზოლაციის გადაწყვეტილებებს დაბალი სისქით და მარტივი მონტაჟით. მათი გამოყენება შესაძლებელია როგორც მოქნილი კარიბჭეების/კარების, ასევე ხმის იზოლაციის ბარიერების ან მემბრანების სახით კარვების მშენებლობისთვის ან სამრეწველო გარე გამოყენებისთვის.

ეფექტური ხმის და თბოიზოლაციის თვისებები.
გამოიყენება ტემპერატურის ნაკადის, ხმაურის დაბინძურების, მტვრის და ნაწილაკების დაბინძურების კონტროლისთვის.
მსუბუქი და მარტივი გასაწმენდი, დასამუშავებელი და შესანახი.
მაღალი მოქნილობა.
გარე კომპოზიტური მემბრანები წყალგაუმტარი და მდგრადია ატმოსფერული პირობებისა და ულტრაიისფერი გამოსხივების მიმართ.
ობის საწინააღმდეგო დამუშავება.
მარტივი ინსტალაცია და გამოყენება.
ძლიერი სპირალური სისტემის მარტივად გადატანა შესაძლებელია მოსახერხებელ ადგილას, რათა დაცული ტერიტორია ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს.

ასეთი ფარდების ეფექტურობა დამოკიდებულია ბილიკების გარშემო დალუქვის მიღწევაზე.