# Автозапчасти, Оборудование, Другое



Информация о дилере

| | |
|---|---|
| Название: | info36 |
| M. Phone: | (599) 040-028 |
| Contact Person: | საკონტაქტო პირი |
| Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?: | Да |

Детали объявления

## Основная информация

| | |
|---|---|
| Заголовок: | დარტყმითი ხმის საიზოლაციო ფილები ISOLfon – Rebond |
| ID объявлений: | 910547 |
| M. Телефон: | (577) 040-028 |
| Добавлено: | 16.11.2026 |

## Местоположение

| | |
|---|---|
| Расположение: | Тбилиси |

## Дополнительная информация

| | |
|---|---|
| Оригинал: | Да |
| Состояние: | Новые |
| Выпущен: | 2025 |

| | |
|---|---|
| Дополнительная информация: | ISOLFON-ReBond დამზადებულია რეციკლირებული მოქნილი პოლიურეთანის ქაფებისგან, დაპრესილი და შეკრული პოლიურეთანის წებოთი და შექმნილია ხმის შთანთქმის, ხმის იზოლაციისა და ვიბრაციის იზოლაციისთვის.<br><br>ISOLFON-ReBond იგი დამზადებულია რეციკლირებული მოქნილი პოლიურეთანის ქაფებისგან, დაპრესილი და შეკრული პოლიურეთანის წებოთი.<br><br>Eco-friendly product with recycled materials ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი რეციკლირებული მასალებით |

კატეგორია: ხმის შთანთქმა
კატეგორია: შენობის სამშენებლო აკუსტიკა, ხმის შთანთქმა

ISOLFON-ReBond დამზადებულია რეციკლირებული მოქნილი პოლიურეთანის ქაფებისგან, დაპრესილი და შეკრული პოლიურეთანის წებოთი და შექმნილია ხმის შთანთქმის, ხმის იზოლაციისა და ზემოქმედების ვიბრაციის იზოლაციისთვის.
მისი პირველადი გამოყენებაა შენობებში რთული აკუსტიკური პრობლემების გადაჭრა.

გამოიყენება კედლებისა და ჭერის მოპირკეთებაში, ჰაერის ხარვეზების შესავსებად და მასობრივი გაზაფხულის ეფექტის შესაქმნელად, კედლების სისტემის ხმის საიზოლაციო თვისებების გასაუმჯობესებლად.
ISOLFON-ReBond კომპოზიციის თანმიმდევრულობა და ელასტიურობა, გამოიყენება როგორც “ზამბარა”, მასალებთან ერთად, რომლებიც ასრულებენ მასის როლს (თაბაშირის დაფები, MDF, მყარი დაფა და ა.შ.). ასეთი კომპოზიციის შედეგია უბადლო ზემოქმედების ვიბრაციის იზოლაცია.

ხმის იზოლაცია
ერთი ფენის დანაყოფის ხმაურის შემცირება დამოკიდებულია მათი ზედაპირის მასაზე, -გახრილობა- სიხისტეზე. მასის გაორმაგებით, ხმა იზრდება
იზოლაცია 6 დბ. ხმაურის კარგი შემცირების უზრუნველსაყოფად (Rw ≤ 50 dB), ერთფენიანი ტიხრები მოითხოვს 250 კგ/მ²-ზე მეტი ზედაპირის მასას.
მრავალშრიანი პანელებისთვის მოსაპირკეთებელი, უფრო დიდი ხმაურის შემცირება მიიღწევა ნაკლები მასით, მასის ზამბარის პრინციპის გამოყენებით.
ხმის იზოლაციის გაუმჯობესება შესაძლებელია ფენებს შორის არსებული ხარვეზების გაზრდით.
ღრუს რეზონანსის თავიდან ასაცილებლად, უფსკრული უნდა შეივსოს ხმის შთანთქმით

მსუბუქი რბილი მასალა, როგორიცაა
ISOLFON-ReBond.

შეწონილი ხმაურის შემცირების ინდექსის ცხრილი