Автозапчасти, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	Dantherm AC-M6 – კარვის კონდიციონერი
ID объявлений:	134352
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	29.10.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2026

Дополнительная информация:

კარვის გამაგრილებელი

მაღალი ხარისხის AC-M6 კონდიცირების გადაწყვეტა საშუალებას აძლევს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს შეიძინონ და გამოიყენონ აღჭურვილობა ლტოლვილთა ბანაკებისთვის, მობილური საავადმყოფოებისთვის და კლინიკებისთვის სწორ ფასად. არის მტკიცე, კომპაქტური და მუშაობს 1 ფაზა 230 ვ დენის წყაროზე. მობილური ერთეული მარტივია დაყენებული და ფუნქციონირებს მინიმალური მოვლა-პატრონობისა და სერვისით.

იგი შექმნილია მრავალი განლაგების გათვალისწინებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება შესაძლებელია ერთ ადგილზე, შემდეგ დემონტაჟი, შენახვა და ხელახლა გამოყენება

ახალ ადგილას, განსხვავებული კლიმატური მოთხოვნებით. ეს მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ჰუმანიტარული ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მუშაობენ პროექტებით სხვადასხვა ქვეყნებში, რეგიონებში და კლიმატურ ზონებში. ჩრდილოეთ აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის უდაბნოებიდან სამხრეთ ამერიკის მთებამდე, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ჯუნგლებში და სკანდინავიის არქტიკულ რაიონებში, ეს პროდუქტი უზრუნველყოფს თქვენს ორგანიზაციას საჭირო კლიმატურ გადაწყვეტას.

იხილეთ ჰაერის გაგრილების და კარვის გამაგრილებლების ჩვენი ასორტიმენტი, რომელიც შესაფერისია ყველა ტიპის გამოყენებისა და კომერციული დანიშნულებისთვის, ნებისმიერი მასშტაბით.
AC-M6 ჩაშენებულია კარადაში, რომელიც დამზადებულია 0,9-2,5 მმ გალვანზირებული და ფხვნილი დაფარული ფოლადის ფურცლისგან. ზედა საფარის შეღებვა არის RAL 9010 ან RAL 6031
გაგრილება გარე ტემპერატურაზე +51°C-მდე
ეკოლოგიურად სუფთა R454C მაცივარი
მაღალი/დაბალი წნევის შეცვლა, რომელიც უზრუნველყოფს კომპრესორის ხანგრძლივ სიცოცხლეს
გამათბობელი ბლოკი უერთდება დენის ელექტრომომარაგებას ან ცალკე დიზელის გენერატორს 10 მ დენის კაბელის მეშვეობით CEE შტეფსელთან
დანადგარი გამათბობლის გარეშე უერთდება ელექტროენერგიის მიწოდებას ან ცალკე დიზელის გენერატორს 10 მეტრიანი დენის კაბელის საშუალებით Schuko შტეფსით.
ტემპერატურის კონტროლი ხორციელდება ოთახის თერმოსტატით
შესასვლელი და გამონადენი ღიობები Ø315 მმ
არაიზოლირებული, მოქნილი არხებისთვის
მარტივი ტრანსპორტირება ან სატვირთო ან ბორბლებით
დაყენება და ოპერაცია შეიძლება განხორციელდეს ერთი ადამიანის მიერ
სუფთა ჰაერის მიღება