Автозапчасти, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	Dantherm TTR 2800 – საშრობი ნესტგამწოვი ტენიანობის დამწევი
ID объявлений:	522507
M. Телефон:	(577) 040-028
Цена:	105,044.00 □
Добавлено:	29.10.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2026

Дополнительная информация:	სამრეწველო საშრობი გამწმენდი TTR 2800 სამრეწველო საშრობი გამაფხვიერებელი შეუძლია გაუმკლავდეს დაახლოებით 400 კგ დეტენიანობის შესრულებას დღეში, თუნდაც ცივ ატმოსფეროში, დაბალი ნამის წერტილებით. ეს ხდის მას იდეალურ გადაწყვეტას ჰაერისა და გაზის დატენიანების სხვადასხვა ამოცანებისთვის სამრეწველო, სატვირთო ან კომუნალურ კომპანიებში, რათა დაიცვან პროდუქტები, მანქანები, ინვენტარი და შენობები კოროზიისგან, კონდენსაციისგან ან ობის წარმოქმნისგან. TTR 2800-ს აქვს სტანდარტული უჟანგავი ფოლადის კორპუსი და ელექტრული კონტროლის ყუთი IP44 დაცვით, რაც მას ხდის

კოროზიისგან მდგრადობას და შესაფერისს მშრალ შესანახად ან მშრალი ჰაერის წარმოებისთვის დაბალ ტემპერატურაზე ან მასალის დაძაბვის პირობებში, მათ შორის ჰიგიენისადმი მგრძნობიარე ზონებში.

დაუკავშირდით ჩვენს გუნდს, რათა განიხილონ, თუ რომელი ადსორბციული გამაფხვიერებელი ან კომერციული გამაფხვიერებელი არის ყველაზე შესაფერისი თქვენი დანიშნულებისამებრ.
ძირითადი მახასიათებლები
მტკიცე უჟანგავი ფოლადის კორპუსი
ინტეგრირებული G4 ეკვივალენტური ჰაერის ფილტრები, როგორც Z-line ფილტრები, ცალკე დამუშავებისა და რეგენერაციული ჰაერისთვის
ფილტრის მონიტორინგი გამაფრთხილებელი შუქით
როტორის ბრუნვის კონტროლი
პოტენციურად თავისუფალი სიგნალის კონტაქტები შენარჩუნების/ფილტრის შეცვლის, გაუმართაობის, მუშაობის ჩართვა/გამორთვისთვის
უშუალოდ მართული მაღალი ხარისხის EC ვენტილატორები სიჩქარის ხელით რეგულირებით, ჩაშენებული კორპუსში (არ არის საჭირო დამატებითი სასხლეტი სარქველები), ცალ-ცალკე საპროცესო და რეგენერაციული ჰაერისთვის
სილიკა გელის სორბციული როტორი შიდა გამწმენდის სექტორით სითბოს აღდგენისა და როტორის დალუქვის ნაკრების ავტომატურად რეგულირებისთვის
ელექტრო რეგენერაციული ჰაერის გამაცხელებელი, რომელიც შედგება მილისებური გათბობის ელემენტებისგან, აღჭურვილია უსაფრთხოების ტემპერატურის შემზღუდველებით და დიფერენციალური წნევის გადამრთველით, რომელიც კონტროლდება ნახევარგამტარული რელე(ებ)ით.
ტემპერატურის კონტროლირებადი შემცირების პერიოდი