Автозапчасти, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	თბური ტუმბო Calorex V-PAC 12-16-22 – ინვერტორული საცურაო აუზის სითბოს ტუმბოები ტუმბო ზედა გასასვლელი საცურაო აუზის სითბოს ტუმბოები
ID объявлений:	943090
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	16.11.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2026

Дополнительная информация:	Calorex V-PAC 12-16-22 – ინვერტორული საცურაო აუზის სითბოს ტუმბოები ტუმბო ზედა გასასვლელი საცურაო აუზის სითბოს ტუმბოები ინვერტორული ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა ეფექტურად აკონტროლოთ აუზის ტემპერატურა და V-PAC იყენებს მხოლოდ საჭირო ენერგიას, როცა ეს საჭიროა. მაღალი ეფექტურობა მოდულირებადი უნაყოფო ინვერტორული კომპრესორით, რომელიც იძლევა საშუალო COP >8.7-ს. იხილეთ საცურაო აუზის სითბოს ტუმბოების ჩვენი ასორტიმენტი დღეს და იპოვნეთ დიდი აუზის

სითბოს ტუმბოები და პატარა აუზების სითბოს ტუმბოები, რომლებიც შესაფერისია ყველა საყოფაცხოვრებო და კომერციული მიზნებისთვის, ნებისმიერი მასშტაბით.

ძირითადი მახასიათებლები
საშუალო COP >8.7 = 2 x უფრო ეფექტური ვიდრე ჩართვის/გამორთვის სითბოს ტუმბოები
ეკოლოგიურად სუფთა მაცივარი R32 = 675 GWP, (გლობალური დათბობის პოტენციალი)
ინვერტორული სითბოს ტუმბო
სიმძლავრე 14-დან 24 კვტ-მდე
9-11 dB(A) ხმის შემცირება ექვივალენტური ჩართვა/გამორთვის სითბოს ტუმბოსთან შედარებით, „ჩურჩულის რეჟიმით“
იდეალურია შეზღუდული სივრცეებისთვის
მუშაობს ჰაერის ტემპერატურაზე -5°C-დან +43°C-მდე
ინტეგრირებული კონტროლერი სენსორული მომხმარებლის ინტერფეისით
გათბობის, გაგრილების ან გათბობა/გაგრილების ფუნქციის პარამეტრები
რბილი გაშვება
ABS კაბინეტი

ახალი გამაგრილებელი გაზი
აქვს დაბალი GWP (675)
ნულოვანი ოზონის დამშლელი პოტენციალი (ODP)
შეესაბამება F-გაზის ეტაპობრივ შემცირებას
მოითხოვს მაცივრის ნაკლებ მოცულობას კვტ-ზე
უფრო ადვილია ხელახლა გამოყენება და გადამუშავებ