Автозапчасти, Другое



Информация о дилере

Название:	info36
M. Phone:	(599) 040-028
Contact Person:	საკონტაქტო პირი
Согласны ли вы на получение рекламных сообщений?:	Да

Детали объявления

Основная информация

Заголовок:	Dantherm AC-M10 – კონტეინერის გამაგრილებელი კონდიციონერი
ID объявлений:	136780
M. Телефон:	(577) 040-028
Добавлено:	29.10.2026

Местоположение

Расположение:	Тбилиси

Дополнительная информация

Оригинал:	Да
Состояние:	Новые
Выпущен:	2026

Дополнительная информация:

AC-M10 განკუთვნილია ISO კონტეინერებში ფანჯრის დასამაგრებლად. ტრაპ კარის სისტემასთან ერთად კონდენციონერი დამონტაჟებულია კონტეინერის კედელში. იგი შექმნილია კონტეინერის ISO კუთხეების მიღმა შესანახად ტრანსპორტირების ან შენახვის დროს. AC-M10 სრიალებს თავის კარების სისტემაში და განლაგებულია კონტეინერიდან ექსპლუატაციისთვის.

AC-M10-ს არ აქვს სუფთა ჰაერი და სრულად შეესაბამება CBRN/COLPRO-ს.

იხილეთ ჰაერის გაგრილების ერთეულებისა და კონტეინერების გამაგრილებლების ჩვენი ასორტიმენტი, რომელიც შესაფერისია ყველა

ტიპის კომერციული მიზნისთვის, ნებისმიერი მასშტაბით.

ძირითადი მახასიათებლები
დამზადებულია ცხელი გალვანიზირებული და ფხვნილი დაფარული ფოლადის ფურცლისგან
NATO მწვანე BS381C285, სურვილისამებრ ფერები მოთხოვნით
უზრუნველყოფს გაგრილებას გარემოს ტემპერატურაზე +60°C-მდე
სრული CBRN/COLPRO შესაბამისობა (სუფთა ჰაერის შეღწევის გარეშე)
ხაფანგის კარი მოქმედებს როგორც ჰერმეტული საზღვარი გარემოს მიმართ ექსპლუატაციისა და ტრანსპორტირების დროს
გადახვევის კომპრესორი მაღალი ხარისხის საიმედოობისა და დაბალი ხმაურისთვის
ინტეგრირებული ზედმეტი წნევის პრევენცია
ადვილად სამართავი ტემპერატურის კონტროლი
უზრუნველყოფს EMC სამხედრო სტანდარტის შესაბამისობას
ორი სიჩქარის ამომრჩევი შიდა ვენტილატორისთვის
PPL 15 ფილტრავს რეცირკულირებულ ჰაერს თავშესაფარში
ხაფანგის კარის სწრაფი მონტაჟი ჩანგლის ან ამწის გამოყენებით
ErP 2015 შეესაბამება
AC-M10-ის ფუნქცია დაფუძნებულია გაგრილების წრეზე ორი ძლიერი ვენტილატორით.
ამაორთქლებელი (კონტეინერის შიგნით) განყოფილება შეიცავს აორთქლების ბირთვს და რადიალურ ვენტილატორის, რომელიც აორთქლებს თავშესაფრიდან თბილ შიდა ჰაერს ცივი აორთქლების ბირთვში და გამოდევნის გაციებულ ჰაერს გამონადენი გრილის მეშვეობით.

კონდენსატორის განყოფილება (კონტეინერის გარეთ) შეიცავს კონდენსატორის ბირთვს და ღერძულ ვენტილატორის, რომელიც გადააქვს სითბოს შიდა ჰაერიდან გარე ატმოსფეროში.